

80% des cas les cambrioleurs se créent un accès via la porte d'entrée

Avec une régularité d'horloge, nous sommes confrontés dans notre région avec des vagues d'effraction. Les voleurs frappent souvent aux moments et endroits où vous ne les attendez pas. Il est remarquable que **dans plus de 80% des cas les cambrioleurs se créent un accès à l'habitation via la porte d'entrée.**

Une porte de sécurité n'est donc certainement pas un luxe superflu et peut faire la différence entre une nuit de tout repos et une visite indésirable. Grâce aux porte de sécurité Présence, vous évitez un dommage appréciable et la perte de précieux biens.

Mais surtout : la sérénité d'esprit fournie par une porte de sécurité Présence ne s'exprime pas en termes d'argent!

Visitez la plus grande salle d'exposition du pays à Oeselgem et laissez-vous surprendre par le large choix de portes de sécurité.

Notre salle d'exposition est ouverte tous les jours ouvrables de 8 à 12 et de 13 à 17 h. (le samedi sur rendez-vous). Vous êtes bienvenu de tout cœur !

consultez le catalogue en ligne

www.porteconseil.be



ANAF
CLOSING CONCEPTS

sa ANAF PRODUCTS nv
Brugstraat 29
B-8720 Oeselgem (Dentergem)
Belgique
T +32 (0)9 388 55 88
F +32 (0)9 388 65 24
M info@anaf.be
www.anaf.be



Votre revendeur

NE LAISSEZ AUCUNE CHANCE AUX CAMBRIOLEURS!



Les 3 points forts
d'une porte de sécurité Présence



Design



Sécurité



Isolation



Les 3 points forts d'une porte de sécurité Présence



Structure d'une porte de sécurité Présence



Votre porte d'entrée, la carte de visite de votre habitation



Design

Les portes de sécurité Présence allient la beauté d'une porte en bois avec tous les avantages du PVC et de l'aluminium. Elles sont disponibles dans un large choix de finitions peintes et de structures en bois qui s'harmonisent parfaitement avec votre façade et vos fenêtres en PVC ou aluminium. Grâce aux nombreuses possibilités de finition, les portes Présence s'intègrent parfaitement dans tout style de construction, du classique et rural au modernisme pur.

La porte de sécurité Présence, votre porte pour la vie

Plus souvent que vous en êtes conscient, la porte d'entrée joue un rôle important dans votre vie : les amis et connaissances pénètrent ainsi dans votre habitation, vous portez votre épouse sur le seuil, votre nouveau-né y entre pour la première fois dans son nid douillet, les petits-enfants viennent en visite...

Sécurité

La porte d'entrée a également une fonction de protection. Elle garde le mauvais temps à l'extérieur et constitue un obstacle pour les visiteurs indésirables. Pour une porte Présence, l'aspect de sécurité est particulièrement important. Nos portes sont testées par un institut indépendant. Présence est une porte de sécurité certifiée qui, grâce à sa construction spéciale, satisfait à la norme sévère CE EN2. Tout cela est garanti par une recherche et un développement permanents et par la garantie de qualité d'un fabricant belge.

Isolation

Une porte de sécurité Présence est disponible en 2 versions techniques, à savoir :

Présence Alu 65 : panneau de 45 mm d'épaisseur et cœur en matière plastique HD PUR, profilés à 3 chambre en alu avec rupture de pont thermique, 3 doubles vitrages dans le battant, étanchement automatique contre les courants d'air ou traverse basse. **Coefficient Ud : 1,4 W/m²K** (version fermée)

Présence Thermosense : pour versions PVC, super isolantes **Coefficient Ud : 0,83 W/m²K** (version fermée), panneau de porte super isolant de 51 mm d'épaisseur. Également 3 doubles vitrages dans le battant, étanchement automatique contre les courants d'air ou traverse basse.

CARACTÉRISTIQUES	ALU 65	THERMOSENSE
Cylindre de sécurité ** (toujours à prévoir)	✓	✓
Matériau des profilés	Aluminium	PVC
Renforcement	aucun	Acier (super épais & rectangulaire)
Profondeur d'encastrement	65 mm	82 mm
Tôle extérieure	1,5 mm	3 mm
Cœur de l'isolation	PIR 80	PIR 80
1 Épaisseur totale du panneau sandwich	45 mm	51 mm
Coefficient Ud de la porte 2200x1000 mm	1,4 W/m²K	0,83 W/m²K
Classe de résistance anti-effraction	EN 2	EN 2
Joint extérieur	✓	✓
Joint d'étanchéité central	✗	✓
Joint intérieur	✓	✓
Étanchement inférieur possible par traverse basse	✓	✓
Étanchement inférieur possible par brosse	✓	✓
Étanchement inférieur possible par seuil basculant	✓	✓
3 Nombre de charnières **	3	3
Nombre de goujons antidégondages sur les charnières	6	3
6 Serrure de sécurité ** avec 2 goujons et 2 crochets	✓	✓
6 Plaque de serrure en 1 pièce	option	✓
6 Plaques de serrure en 3 pièces	✓	✗
4 Bague ronde de protection du cylindre	option	✓
Finition en couleur par films structurés	✓	✓
Finition en couleur par peinture	✓	✓
Finition en couleur en laquage à poudre	✓	✗
Dormant disponible avec design apparence alu	✓	✗
Dormant disponible avec design apparence PVC	✓	✓
5 À ouvrant caché du côté extérieur	✓	✓
7 Construction de battant de porte autoportante	✓	✓
2 Nombre de chambres du profilé de dormant de porte	3	7
5 Nombre de chambres du profilé de battant de porte	3	5
8 Plinthe de finition assortie pour les styles Classic, Tradition et Cottage. Pour Design et Inox, profil de finition jusque dans le bas de la porte	✓	✓



** Les éléments de ferrures sont agréés par l'institut de contrôle indépendant SKG 2-1 : charnières norme 417.651.01 - 417.672.02 ; serrure SKG** certifiée conforme EN 12209:2003 et le cylindre SKG** suivant norme EN 1303:2005. Les portes Présence satisfont aux exigences et spécifications constructives anti-effraction NEN 5096:1998 - ENV 1627:1999 (NBN EN 14351-1 + A1 2010). Le certificat DOP pour Présence Alu (n° DOP 001 CPR 2013-07-01) et DOP Thermosense (n° Dop 001 CPR 2013-12-06), ainsi que le numéro de certificat de processus Présence Alu (BCCA BPC 422 2861 14351.1 0071 2861) ou pour Thermosense PVC (BCCA BPC 424 2861 14351.1 00168 2861), sont disponibles avec le certificat CE sur demande.

