

Châssis Jette

PORTES ANTI-EFFRACTIONS

La prévention contre le cambriolage commence dès la porte d'entrée. Les portes anti-effraction Mecop garantissent la sécurité des écoles, des appartements et des maisons

Mecop dispose des portes anti-effraction



Types RC2 – RC3 et RC4 Plus la classe de résistance est élevée, plus le caractère anti-effraction de la porte est élevé. Pour réduire les nuisances sonores, Mecop dispose d'un bloc porte RC3 avec une valeur acoustique améliorée de R_w 38,5 dB Bref, la solution idéale pour votre appartement, maison, etc. pour se protéger contre les cambriolages, les incendies et les nuisances sonores.


FALCON DMA

RC3 TYPE FALCON DMA

CARACTÉRISTIQUES

VANTAIL

- Âme pleine **renforcé avec 2 tôles d'aluminium**
 - EI1-30 Benor ATG 3244 ép. vantail 50mm
 - EI1-60 Benor ATG 3245 ép. vantail 70mm
- Finition: HPL Polyrey 030 (blanc)
- 4 paumelles RVS 100*78mm noeud 16mm
- Serrure à multipoints type **GU Secury automatic à 3 points de fermeture**, plaque frontale 20mm, axe 92mm
- **Taquets anti-vol** 3 pièces encastrés dans le vantail
- Garniture de sécurité type **Artitec Top** avec protection cylindre
- Espion: diamètre 14mm, coin de l'oeil 200°, hauteur standard de 1550mm
- Hauteur béquille **1050mm** bas du cadre
- **Seuil tombant encastré** type Ellen Matic Soundproof




HUISSERIE

- Montants et traverses en tôle d'acier profilée (1,5mm)
- Largeur montants et traverse : 50mm
- EI1-30: montage à sec, sur MTX de 18mm et laine de roche, plaque de carton-plâtre dans chambranle et battée
- La latte de battée est munie d'un joint d'étanchéité acoustique
- Finition époxyfiée, couleurs standards blanc (Ral 9010 TX) ou gris (Ral 7037 lisse)

VARIANTES

- Type G1-ER, G1-ES, G6-ER of G6-ES







QUALITÉS TECHNIQUES

- Coupe-feu EI1-30 Benor atg 3244, EI1-60 Benor atg 3245
- Anti-effraction suivant la EN1627 RC3

SERRURES GU



- 3 points A: **auto-verrouillant** GU-BKS Secury avec 3 pènes
- 5 points A-4: **auto-verrouillant** GU-BKS Secury avec 5 pènes
- 5 points A-DR: **auto-verrouillant** GU-BKS Secury avec 3 pènes et 2 crochets
- 3 point MR2: **verrouillage manuel** GU-BKS Secury avec 3 pènes

3 point A (=standard)	5 point A-4	5 point A-DR	3 point MR2
3 pènes verrouillage automatique déverrouillage manuel	5 pènes verrouillage automatique déverrouillage manuel	3 pènes - 2 crochets verrouillage automatique déverrouillage manuel	3 pènes verrouillage manuel déverrouillage manuel
 STANDARD			
Option: déverrouillage électrique par motorisation			Motorisation ne pas possible

GARNITURE DE SÉCURITÉ ARTITEC

- ARTITEC Top design béquille/poignée avec chants biseautés
- Fixations intérieures invisibles des vis
- Résistance aux chocs grâce au couvercle du cylindre
- Obstacles la pénétration des billes en acier
- Protection contre la force de traction grâce à un revêtement spécial
- 3 points de fixation
- Entre-axe 92mm
- Largeur de la garniture 52mm
- Hauteur de la garniture 255mm






POSSIBILITES FINITIONS

FEUILLE DE PORTE

- Finition HPL au choix suivant la collection porte (coloris UNI ou imitation bois)



-  polyrey
 -  FORMICA
 -  UNILIN
 - **ABET LAMINATI**
- Finition placage
 - Hêtre-chêne-frêne-sapeli
 - Placage teinté ou vernis

HUISSERIE

- Colori RAL au choix
- Colori NCS au choix
 - 1 côté
 - 2 côtés
 - Finition satinée ou texturée

Nous sommes un placeur agréé pour les portes résistant au feu avec certificat **BENOR/ATG N°7545.**